



١٩٠٨

٣٩ مم، من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطاً، مصقوله
وملمعة

تتميز ساعة بربتشوال ١٩٠٨ بعلبة
٣٩ مم من ذهب أصفر عيار ١٨
قيراطاً مع حزام من جلد التمساح.



مينا أسود حالك

تحفة فنية مصغّرة

يُعتبر كل مينا تحفة فنية مصغّرة، تضفي ألوانه وانعكاساته وبنيته وعناصره الزخرفية وتصميمه الإجمالي طابعاً أصيلاً على الساعة.

تقن رولكس كل مهارات صناعة المواني وإنتاجها في مشاغلها الخاصة. وتتطوّي هذه العملية على سلسلة من المراحل التي تستدعي خبرة معينة والتي تتراوح من الرسوم التخطيطية الأولى إلى المراقبة النهائية بما فيها التلوين وثبت المؤشرات. ويعود تاريخ بعض هذه الحرف، كالطلاء بالمينا مثلاً، إلى بداية صناعة الساعات. أما الحرف الأخرى، فترتبط باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الترسيب الفيزيائي للبخار، وهي تقنية معقدة تتيح تلوين سطح المينا من خلال وضع طبقة رقيقة من المادة المستعملة في بيئة فراغية. وتجمع صناعة مواني رولكس بين المهارات التقليدية والتكنولوجيا،



إطار م Cobb ومحدد

الإطار المنقسم

تتميز هذه الساعة الأنيقة والرصينة بعلبة رقيقة متوجة بإطار م Cobb جزئياً ومحدد بدقة، حيث يتميز الجزء السفلي بتخديد أنيق والجزء العلوي م Cobb.

ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطاً

التزام بالتميز

بعد أن أشرف رولكس على إدارة مسبكها الحصري، اكتسبت قدرة لا تضاهى على سبائك أجود الذهب عيار ١٨ قيراطاً. يمكن الحصول على أنواع مختلفة من سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطاً كالذهب الأصفر أو الذهب الأبيض أو الذهب الوردي، استناداً إلى نسبة الفضة أو النحاس أو البلاatin أو البلاديوم المضافة إليه.

وُصنَّع من أدق المعادن وتُفحص بدقة في مختبر داخلي مزود بأحدث الأجهزة، قبل صياغة الذهب وتشكيله بالدقة والجودة نفسها. يبدأ التزام رولكس بالتميز من المصدر.



حزام فاخر

فُصّل بِشَكْلٍ فَرْدَيٍ

زُوّد إصدار ساعة ١٩٠٨ هذا بحزام من جلد التمساح. يتميز هذا السوار الأنيق ببطانته المصنوعة من جلد العجل وبالتالي تطريزه من اللون نفسه.

تم تزويد السوار بإبزيم مزدوج قابل للطي، دوال كلاسب، من ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطاً. يظل إبزيم دوال كلاسب دائماً وسط المعصم بفضل شكله المصمم بدقة.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ١٩٠٨

الرقم المرجعي 52508

علبة النموذج

النوع	الإطار
٣٩ مم، من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطاً، مصقوله وملمعة	مقبب ومحدد
القطر	تاج التعبئة
٣٩ مم	مُقَبَّب
المادة	البلور
ذهب أصفر	من السافير المقاوم للخدش
مقاومة الماء	مقاييس الماء
٥٠ مترًا / ١٦٥ قدمًا	مقاومة للماء حتى عمق ٥٠ مترًا / ١٦٥ قدمًا

الحركة

النوع	المذبذب
حركة بربتسوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة	نابس شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماسات الصدمات بارافلكس عالية الأداء
العيار	التعبة
عيار ٧١٤٠، من صنع رولكس	تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتسوال
الدقة	مخزون الطاقة
٢+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	٦٦ ساعة تقريباً

الوظائف

عقارب مركبة للساعات والدقائق، عقرب ثواني
صغير عند موضع الساعة 6 وظيفة إيقاف مؤشر
الثواني لضبط دقيق الوقت

السوار

النوع	الإبزيم
حزام جلدي	دوال كلاسب مزدوج قابل للطي
مادة السوار	جلد التمساح بلون أسود غير لامع

المينا

النوع
أسود حalk

التوثيق

النوع
كرونومتر متفوق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب

استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني
Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

