


ديت جست ٣٦

أويستر، ٣٦ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأبيض

تتميز ساعة أويستر بربتشوال ديت
جست ٣٦ هذه المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل والذهب الأبيض بمينا
أبيض وبسوار جوبيلي
(Jubilee).




إطار مخدّد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُخدّد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يُثبّت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جمالياً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويُمثّل الإطار المخدّد اليوم علامة تميّز، وهو مصمّم من الذهب في إصدار ديت جست ٣٦.



مينا أبيض

حرية لا حدود لها

يتيح طلاء اللك اختيار مجموعة من الألوان غير المحدودة تقريباً ومزجها بالكثافة واللمسات الناعمة. تتمثل تقنيات طلاء اللك في وضع ست طبقات متتالية من اللك على صفيحة قاعدية من النحاس.

ثم يوضع الورنيش الشفاف لإضفاء العمق واللمعان على اللون أو الطيف. وبعدها يجف الورنيش، يُصقل سطح المينا لإبراز اللون قبل أن يصبح المينا جاهزاً للختم واحتضان المؤشرات.




روليسور أبيض

مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،
فيوحدان معًا أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعيًا
حقيقيًا لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

مرن ومرّيح

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافة إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. صُمّم وصُنّع سوار جوبيلي (Jubilee) المعدني المرن والمرّيح المؤلف من وصلات خماسية القطع خصيصًا بمناسبة إطلاق ساعة أويستر بربتشوال ديت جست لأول مرّة في عام ١٩٤٥.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديت جست

الرقم المرجعي 126234

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٣٦ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأبيض
تصميم أويستر
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

القطر

٣٦ مم
تاج التعبئة
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

المادة

روليسور أبيض
البلورة
من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ

الإطار

مُخَدَّد
مقاومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة
المذبذب
نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

العيار

٣٢٣٥، من صنع رولكس
التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب
مخزون الطاقة
٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية

الإبزيم

إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

المينا

النوع

أبيض

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

